

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo **100% SINTÉTICO** formulado com tecnologia limpa, para todos os tipos de motores 2 tempos e compatível com catalisadores. Use em cultivadores, cortarelvos, motocicletas, ciclomotores, motosserras, etc..

PROPIEDADES

- **LOW SMOKE:** Reduz a emissão de fumaça.
- Facilita o arranque instantâneo.
- Protege pistões, velas de ignição e escape.
- Evitar a formação de incrustações.
- **BAIXA CINZA.** Reduz a formação de resíduos carbonosos: ADITIVOS SEM CINZA.
- Melhora a combustão e aumenta a potência.
- Propriedades detergentes.
- Grande capacidade de lubrificação.
- Controle de depósitos.
- Tecnologia mais limpa -longos intervalos de manutenção

ANÁLISIS TIPO

VARIÁVEIS	UNIDADES	ESPECIFICAÇÕES
Cor	-	Verde azulado
Viscosidade a 100°C	cSt	8,5
Índice de viscosidade	-	110
Ponto de inflamação	°C	125
Ponto de congelamento	°C	-12

As características mencionadas representam valores típicos.

ESPECIFICACÇÕES

JASO FD
API TC
TISI
ISO- L -EGD

MODO DE EMPREGO

Misturar com gasolina, na dosagem de 2%.



PRESENTAÇÃO

125 cc
1 L (DOSIF.)
5 L
200 L

Edição 4 Fecha:07/05/2018

Esta informação é fornecida como orientação e não implica responsabilidade contratual. Os dados técnicos são valores médios e estão sujeitos às flutuações habituais na produção e não constituem uma especificação do produto. Antes de usar o produto, é recomendável ler as informações na embalagem.